

# S2000A

## 1K WASHPRIMER LIGHTGREY

# SYROX™

### KUVAUS

S2000/S2000A 1K Wash Primer -happopohja on osa kompaktaa Syrox-korjausmaalajärjestelmää. Tuote on kehitetty erityisesti paljaille metallipinnoille ja antaa erittäin hyvän korroosiosuojan. Spraypullo soveltuu pieniin paikkoihin ja läpitiottuihin kohtiin.

### SYROX REFINISH SYSTEM



### TUOTELUETTELO

- S2000A 1K WASHPRIMER LIGHTGREY



### OMINAISUUDET

- Sopii käytettäväksi SYROX S3020 ja S3060 -hiomapohjamaalien alla.
- Antaa erinomaisen tartunnan.
- Sinkkikromaattivapaa.
- Korroosiosuoja.
- Käyttövalmis spraypullo.

# TEKNISET TIEDOTTEET

## S2000A

### 1K WASHPRIMER LIGHTGREY

# SYROX™

## Valmistelu - ruiskutus STANDARD




Käytettävä kunnollisia henkilösuojaimia näitä tuotteita käytettäessä, suojattava iho, silmät ja hengityselimet.




Puhdas metallipinta, hiottu ja puhdistettu  
Sinkitty teräs tai alumiini, hiottu ja puhdistettu  
Pinta, joka on tasoitettu 2K polyesterituotteella ja hiottu tasaiseksi, sekä puhdistettu  
Vanha maalipinta, hiottu matakksi ja hyvin puhdistettu  
OEM tehdaspohjuste (e-coat), hiottu ja puhdistettu



Ravista ennen käyttöä. (vähintään 2min ajan)  
Tee koemaalaus ravistamisen jälkeen.




Ei sovellu



1 - 2 kerrosta

välihaihdutuksella: 5 min - 10 min  
loppuhaihdutus: 10 min - 15 min



S3110, S3140 & S3170 HIONTAMAALI PLUS

VOC  
yhteensopiva

2004/42/IIB(e)(840) 660: EU raja-arvo tälle tuotteelle (product category: IIB(e)) ruiskuvalmiina on 840 g/l VOC.  
VOC sisältö ruiskuvalmiina on maksimissaan 660 g/l.

# TEKNISET TIEDOTTEET

## S2000A

### 1K WASHPRIMER LIGHTGREY




#### Tuotteet

S2000A 1K WASHPRIMER LIGHTGREY



10 - 20 µm



Käytön jälkeen, ruiskuta aerosolia ylösalaisin vähän aikaa jotta suutin puhdistuu.

#### Huomioitavaa

- Materiaalin oltava huoneenlämpöinen (18-25°C) ennen käyttöä.
- Ruiskutusetäisyys pinnasta pitäisi olla 15 - 25 cm.
- Metalliseosten ja valmistusprosessien vaihtelun vuoksi suositellaan tehtäväksi testi vastaavalle alustalle, jotta varmistetaan esikäsittelyn riittävydestä ja tartunnasta.
- Ei suositella termoplastisen maalin päälle.
- Ei saa päällemaalata polyesterei, epoksi tai vesiohenteisilla tuotteilla.

Tutustu käyttöturvatieotteeseen ennen käyttöä. Noudata tuotteessa olevia varoitusmerkkejä.

Kaikki muut työssä käytettävät tuotteet ovat Syrox -valikoimasta. Järjestelmän ominaisuudet eivät ole voimassa, kun siihen liittyviä tuotteita käytetään yhdessä muiden tuotteiden tai lisäaineiden kanssa, jotka eivät ole osa Syrox -tuotevalikoimaamme, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

Vain ammattikäyttöön! Tässä dokumentaatioissa annetut tiedot on valittu ja järjestetty huolellisesti. Se perustuu parhaaseen tietämykseen aiheesta julkaisupäivänä. Tiedot annetaan vain tiedoksi. Emme ole vastuussa sen oikeellisuudesta, tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Käyttäjän tehtävänä on tarkistaa tiedot ajantasaisuudesta ja sopivuudesta hänen tarkoitukseensa. Tämän tiedon henkinen omaisuus, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, on suojattu. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen etiketissä olevat asiaankuuluvat käyttöturvallisuustiedot ja varoitukset on otettava huomioon. Voimme muuttaa ja / tai lopettaa tämän tiedon tai sen osien käytön milloin tahansa oman harkintamme mukaan, ilman ennakoilmoitusta ja emme ota vastuuta tietojen päivittämisestä. Kaikkia tässä lausekkeessa esitettyjä sääntöjä sovelletaan vastaavasti tuleviin muutoksiin ja muutoksiin.